

## > FRESADORA PUENTE / BRIDGE TYPE MILLING MACHINE

Fabricante	Manufacturer	<b>NICOLAS CORREA</b>
Modelo	Model	<b>FP 30/30 ATC</b>
Año	Year	<b>2000</b>
CNC	CNC	<b>HEIDENHAIN TNC-426</b>



## > ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Superficie de la mesa	Table Surface	<b>3.000 X 1.250 mm</b>
Distancia entre Columnas	Distance Between Columns	<b>1.740 mm.</b>
Curso Longitudinal (Eje X)	Longitudinal Traverse (X Axis)	<b>2.500 mm</b>
Curso Transversal (Eje Y)	Transversal Traverse (Y Axis)	<b>2.000 mm</b>
Curso Vertical (Eje Z)	Vertical Traverse (Z Axis)	<b>800 mm</b>
Avance Rápido Eje X	Rapid Traverse X Axis	<b>15.000 mm/min</b>
Avance Rápido Eje Y , Z	Rapid Traverse Y , Z Axis	<b>12.000 mm/min</b>
Avance Máximo de Trabajo	Max. Working Feed	<b>7.500 mm/min</b>
Cono Cabezal	Taper	<b>ISO-50</b>
Velocidad del Cabezal Salida Directa	Direct Output Head Speed	<b>5.000 r.p.m.</b>
Potencia Motor Principal	Main Motor Power	<b>22 Kw.</b>
Nº de Gamas de Velocidades	Speeds Ranges	<b>2 Gamas/ 2 Ranges</b>
Refrigeración a Través de la Herr. (12 Bar)	Coolant Through Tool. (12 Bar)	<b>INCLUIDO/ INCLUDED</b>
Deposito de taladrina con filtrado de papel + magnético	Soluble Oil Lubricant Tank With Filter Paper + Magnetic	<b>INCLUIDO/ INCLUDED</b>
Electromandrino Exterior 18.000 rpm + refrigerador	External Electromandrel 18.000 rpm + Coolant	<b>INCLUIDO/ INCLUDED</b>
Cargador Automático de 30 Herr.	Automatic Charger 30 Tools	<b>INCLUIDO/ INCLUDED</b>
Sonda de Medida de Pieza RENISAW	Piece Measure Probe RENISAW	<b>INCLUIDA/ INCLUDED</b>
Peso Admisible sobre mesa	Carrying Load Table	<b>10.000 Kg.</b>
Peso de la Máquina	Machine Weight	<b>25.500 Kg.</b>