

## > TORNO PARAELO / PARALLEL LATHE

Fabricante	Manufacturer	<b>GEMINIS</b>
Modelo	Model	<b>GE 1200X3000</b>



## > ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Distancia entre Puntos	<i>Distance Between Centres</i>	<b>3.000 mm</b>
Diámetro Mecanizable sobre Bancada	<i>Swing Over Bed</i>	<b>1.200 mm</b>
Diámetro Mecanizable sobre Carro	<i>Swing Over Cross Slide</i>	<b>960 mm.</b>
Diámetro Mecanizable sobre Escote	<i>Swing in the Gap</i>	<b>1.400 mm</b>
Longitud del Escote	<i>Gap Length</i>	<b>620 mm</b>
Anchura Bancada Longitudinal	<i>Width of Longitudinal Bed</i>	<b>450 mm</b>
Gama de Revoluciones de la Máquina	<i>Speed Range</i>	<b>6-550 rpm.</b>
Nº de Velocidades	<i>Nº Of Speeds</i>	<b>24 Velocidades/ Speeds</b>
Paso de barra		<b>105 mm</b>
Ø Caña del Contrapunto	<i>Quill Tailstock Ø</i>	<b>165 mm.</b>
Potencia motor principal	<i>Main Motor Power</i>	<b>25 CV/ H.P.</b>
Dimensiones	<i>Dimension</i>	<b>1650x5800x1550 mm</b>
Plato Universal 3 Garras Ø 500	<i>Universal Chuck – 3 Jaws Ø 500</i>	<b>INCLUIDO/ INCLUDED</b>
Plato Universal 4 Garras Ø 1200	<i>Universal Chuck – 4 Jaws Ø 1200</i>	<b>INCLUIDO/ INCLUDED</b>
Plato Universal 4 Garras Ø 1000	<i>Universal Chuck – 4 Jaws Ø 1000</i>	<b>INCLUIDO/ INCLUDED</b>
Luneta fija de Ø420	<i>Fixed Steady Ø420</i>	
Torreta Cambio Rápido	<i>Fast Change turret</i>	<b>INCLUIDO/ INCLUDED</b>
Herramientas y Accesorios	<i>Tools and Accessories</i>	<b>INCLUIDO/ INCLUDED</b>
Estado de la Máquina	<i>Machine Condition</i>	<b>EXCELENTE/ EXCELLENT</b>