

> TORNO PARAELO / PARALLEL LATHE

Fabricante	Manufacturer	GEMINIS
Modelo	Model	GE 650 X 3000


> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Distancia entre Puntos	<i>Distance Between Centres</i>	3.000 mm
Diámetro Mecanizable sobre Bancada	<i>Swing Over Bed</i>	680 mm
Diámetro Mecanizable sobre Carro	<i>Swing Over Cross Slide</i>	410 mm.
Diámetro Mecanizable sobre Escote	<i>Swing in the Gap</i>	850 mm
Longitud Mecanizable sobre Escote	<i>Gap Length From Face</i>	310 mm
Anchura Bancada Longitudinal	<i>Width of Longitudinal Bed</i>	450 mm
Gama de Revoluciones de la Máquina	<i>Speed Range</i>	13 – 1.000 rpm.
Nº de Velocidades	<i>Nº Of Speeds</i>	18 Velocidades/ Speeds
Ø de Paso de Cabezal	<i>Headstock</i>	104 mm.
Ø Caña del Contrapunto	<i>Quill Tailstock Ø</i>	85 mm.
Curso del Contrapunto	<i>Travel Tailstock</i>	270 mm.
Potencia motor principal	<i>Main Motor Power</i>	15 H.P.
Peso máquina	<i>Machine Weight</i>	5.800 Kg
Dimensiones	<i>Dimension</i>	5.050x1.450x1.600 mm
Plato Universal 3 Garras Ø 400	<i>Universal Chuck – 3 Jaws Ø 400</i>	INCLUIDO/ INCLUDED
Porta-Herramientas de Cambio Rápido	<i>Tool-Holder Quick Change</i>	INCLUIDO/ INCLUDED
Avance Rápido Carro Longitudinal	<i>Rapid Traverse Cross Slide</i>	INCLUIDO/ INCLUDED
Roscado Métrico / Whitworth	<i>Metric / Whitworth Tapping</i>	INCLUIDO/ INCLUDED
Herramientas y Accesorios	<i>Tools and Accessories</i>	INCLUIDO/ INCLUDED
Estado de la Máquina	<i>Machine Condition</i>	EXCELENTE/ EXCELLENT