

## > TALADRO RADIAL / RADIAL DRILL

Fabricante	Manufacturer	<b>SORALUCE</b>
Modelo	Model	<b>TRO-1250</b>
Número de Máquina	Serial Number	<b>4900 120100 Verde</b>
Año de Fabricación	Manufacturing Year	<b>1.989</b>



## > ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Máx. de Taladrado en Acero	Ø Maximum Drilling Steel	<b>40 mm</b>
Ø Máx. de Roscado en Acero	Ø Maximum Tapping In Steel	<b>40 mm</b>
Ø Máx. de Taladrado en Fundición	Ø Maximum Drilling Cast-Iron	<b>50 mm</b>
Diámetro de la Columna	Ø Column	<b>300 mm</b>
Brazo útil desde borde columna	Arm Length	<b>1.247 mm</b>
Distancia máxima husillo-base	Maximum Distance spindle of -base	<b>1.320 mm</b>
Distancia mínima husillo-base	Maximum Distance spindle of -base	<b>300 mm</b>
Cono Morse	Morse Taper	<b>Nº 5</b>
Motor del Husillo	Spindle Motor	<b>4 CV</b>
Nº de Velocidades	Speeds	<b>12 Velocidades/ Speeds</b>
Gama de rpm	Range rpm	<b>25-1.440 rpm</b>
Nº de Avances	Feed	<b>6 Avances/ Feeds</b>
Gama de Avances	Feed Range	<b>0.08 – 1 mm/rpm</b>
Tipo de Refrigeración	Coolant	<b>Taladrina / Oil Tank</b>
Bloqueo Hidráulic Autom Columna + Carro	Column Automatic Block + Carriage	<b>INCLUIDO/ INCLUDED</b>
Dimensiones Máquina	Machine Dimension	<b>1.920 x 770 x 2.685 mm</b>
Peso de la Máquina	Machine Weight	<b>2.600 Kg.</b>
Estado de la Máquina	Machine Condition	<b>EXCELENTE/ EXCELLENT</b>