

> TALADRO RADIAL / RADIAL DRILL

Fabricante	Manufacturer	SORALUCE
Modelo	Model	TR1-1600
Número de Máquina	Serial Number	1247 1545



> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Ø Máx. de Taladrado en Acero	Ø Maximum Drilling Steel	60 mm
Ø Máx. de Roscado en Acero	Ø Maximum Tapping In Steel	50 mm
Ø Máx. de Taladrado en Fundición	Ø Maximum Drilling Cast-Iron	80 mm
Diámetro de la Columna	Ø Column	380 mm
Brazo útil desde borde columna	Arm Length	1.639 mm
Distancia máxima husillo-base	Maximum Distance spindle of -base	1.575 mm
Distancia mínima husillo-base	Maximum Distance spindle of -base	350 mm
Cono Morse	Morse Taper	Nº 5
Motor del Husillo	Spindle Motor	7,5 CV
Nº de Velocidades	Speeds	12 Velocidades/ Speeds
Gama de rpm	Range rpm	24-1.210 rpm
Nº de Avances	Feed	6 Avances/ Feeds
Gama de Avances	Feed Range	0.05 – 0,70 mm/rpm
Tipo de Refrigeración	Coolant	Taladrina / Oil Tank
Bloqueo Hidráulic Autom Columna + Carro	Column Automatic Block + Carriage	INCLUIDO/ INCLUDED
Mesa Cúbica	Cubic Table	INCLUIDO/ INCLUDED
Dimensiones Mesa Cúbica	Cubic Table Dimension	1.260 x 890 x 500 mm
Dimensiones Máquina	Machine Dimension	2.530 x 1.060 x 3.037 m
Peso de la Máquina	Machine Weight	5.600 Kg.
Estado de la Máquina	Machine Condition	EXCELENTE/ EXCELLENT